













## Les singularités prises en compte pour le classement visuel selon BS 4978 et EN 148081 sont définies ci-dessous

Défauts		GS	SS
Degré d'humidité		20% en moyen	20%
Taux de croissance		< 10mm	< 6 mm
Fentes	Non traversantes	< 1.5m ou ½ de la longueur 	< 1m ou ¼ de la longueur 
	Traversante	< 1m ou ¼ de la longueur. < 2x largeur pièce 	Admises aux bouts seulement ; < 1x largeur pièce 
Flache		< 1/3	< 1/3
Pente de fil		< 1/6	< 1/10
Les champignons et les insectes		Non autorise	Non autorise
Form		Cintrage sur largeur/ bow  < 20mm	Cintrage sur largeur/ bow  < 10mm
		Flèche de chant/spring  < 12mm	Flèche de chant/spring  < 8mm
		Torsion/twist  2mm / 25mm de large	Torsion/twist  1mm / 25mm de large
Noeuds	Avec restrictions	< 1/3	< 1/5
	Sans restrictions	< 1/2	< 1/3

N'hésitez pas à nous contacter

Tél./Fax : +44 (0)1524 597078 [www.catg.co.uk](http://www.catg.co.uk) [sales@catg.co.uk](mailto:sales@catg.co.uk)